

A 款

功能描述：

- 顯示內容：年、月、日、時、分、星期、溫度。
- 可邦定選擇 4 種顯示模式。
- 開機時間：12：00，2013 年 1 月 1 日（星期二）。
- 可選擇 12/24 小時制顯示。
- 年份範圍：
公歷範圍：2000-2099 年。
農曆範圍：2000-2049 年（超出此範圍不提供農曆顯示）。
- 溫度計功能：可選擇攝氏或華氏兩種溫度顯示模式。
溫度測試範圍：-10~+50 deg C.（14.2~+140 deg F）；溫度精確度：+/- 1 deg C；溫度顯示精度：0.1 deg C。
- 工作電壓 1.5V。
- 電源功耗低。

按鍵說明：

- 設置鍵（SET）：進入時間設置模式。
- 上調鍵（UP）：在設置模式下，向上調值；在 Option-1 正常模式下，手動切換農曆與溫度。
- 下調鍵（DOWN）：在設置模式下，向下調值；在 Option-1/2/3 正常模式下，攝氏與華氏切換。
- 推鍵（SW）：12/24 小時制的切換，I4 接 VDD 是 24 小時制；I4 接 GND 是 12 小時制。

邦定選擇：

BOP0		選擇	備注
I3 連接	I5 連接		
NULL	NULL	日期+星期+溫度/農曆（中文）	Option-1
I2	NULL	日期+星期+溫度（中文），不顯示農曆	Option-2
I0	NULL	時間+星期+溫度（中文），不顯示農曆	Option-3
NULL	I1	日期+星期+農曆（中文），不顯示溫度	Option-4

SW	選擇
I4 連接 VDD	24 小時制
I4 連接 GND	12 小時制