

功能部分：

1. 產品描述：溫/濕度計+萬年曆+單鬧鐘+多國語言版星期+RCC 接收 + RF 接收。
2. 顯示內容：月、日、時、分、秒、星期、月相、溫濕度，鬧鐘，RCC 接收，RF 接收。
3. 6 位時間顯示：小時、分、秒。
4. 2000 年—2099 年日曆指示。1½位數字顯示月份，2 位數字顯示日期。
5. 12/24 小時制選擇。
6. 世界時區設置，-12 到+12 小時偏置。
7. 八種月像顯示。
8. 按鍵提示音“BI”。
9. 貪睡功能，5 分鐘延時響鬧。
10. LED 背光。
11. 3½位數字室內溫度顯示，溫度檢測精度+/-1°C,溫度顯示精度：0.1°C，檢測範圍 0°C-50°C，使用 C103AT 溫度傳感器，檢測時間 15 秒。
12. 2 位數字室內濕度顯示，濕度檢測精度+/-5%，濕度顯示精度 1%,檢測範圍 20%-90%，使用 HG11 濕度傳感器檢測時間 15 秒。
13. 溫度顯示格式選擇（°C/°F）。
14. 4 級環境舒適度指示。
15. 打線選擇溫度補償。
16. 八個功能按鍵：TIME SET，ALM SET，UP/12/24，DN/CF，SNZ，MAX/MIN,ALART,CHANNEL。
17. 七國語言顯示星期(DCF 制式)：英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、荷蘭文、丹麥文。
18. RCC 接收：通過打線選擇可不帶 RCC;或帶不同制式(DCF / MSF/ JJY40 /JJY60)需配合 RCC 接收模組使用。當 RCC 接收到 DST(夏令時)信號時，LCD 的 DST 標志將顯示。
19. RF 接收: 配合使用射頻(433MHZ)接收模組(RF-Module),接收室外機 [CLP205、CLP205MS、CLP205AG、等等] 溫濕度數據。
20. 室內、室外溫度變化趨勢指示。
21. 室內、室外溫度/濕度最大/最小值記憶功能。
22. 3 個室外溫濕度顯示通道
23. 打線選擇是否自動切換下一個有效通道
24. 可設置室外溫度上下限報警功能。
25. 室外低電壓指示（30 秒檢測一次）

LCD 圖：

